

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/ladowacz-czolowy-agro-tur-c-360-p-527.html>



## Ładowacz czołowy AGRO-TUR C-360

Cena brutto **5 900,00 zł**

Cena netto **4 796,75 zł**

### Opis produktu

Podana cena dotyczy tura 3-sekcyjnego bez osprzętu

Dane techniczne:

- udźwig 500/700/850 kg
- wysokość podnoszenia 2,85m – max 3,20 (euroramka)
- sterowanie – mechaniczne lub hydrauliczne
- dwustopniowa regulacja wysokości podnoszenia

Zestaw zawiera

- kompletną adaptację do ciągnika z ramą nośną
- komplet siłowników wzmacnianych tłoczyko 50mm ( cn50/630/63)
- okablowanie hydrauliczne
- rozdzielacz 2 lub 3 sekcyjny ( dotyczy ładowacza sterowanego hydraulicznie)
- komplet śrub montażowych
- instrukcję montażu

W zależności od Państwa indywidualnych potrzeb zestaw można dowolnie modyfikować i powiększać, oferujemy:

- trzy typy sterowania: mechaniczny, hydrauliczny na rozdzielaczu, hydrauliczny na joysticku
- łyżki do materiałów sypkich 104cm / 120cm / 150cm / 180cm
- widły do obornika z zębami toczonymi i kutymi 104cm / 120cm / 140cm
- widły typu krokodyl z zębami kutymi 104cm / 120cm / 140cm
- chwytak balotów
- pług do odśnieżania
- paleciak
- podgarniacz pasz
- pozostałe podzespoły

Cennik Typ	1 sekcja – mechaniczny	2 sekcje	3 sekcje	Euroramka	Udźwig
------------	------------------------	----------	----------	-----------	--------

TUR do Ursusa C360 / C360 3P / C4011	4400	5900	6300		700
Widły, zęby toczone 104cm	1200	1200	1200		-
Widły, zęby kute 104cm	1600	1600	1600	1600	-
Widły 140cm	-	-	-	1900	-
Krokodyl 104cm	-	-	2800	2800	-
Krokodyl 140cm 1	-	-	-	3000	-
SIŁOWNIK					
Chwytnak Balotów	-	-	3000	3000	-
Łyżka 104cm	1200	1200	1200	-	-
Łyżka 120cm	1600	1600	1600	1600	-
Łyżka 150cm	2100	2100	2100	2100	-
Łyżka 180cm	2400	2400	2400	2400	-
Paleciak	-	2490	2490	2490	-
Pług do odsnieżania zawieszony bezpośrednio na ciągnik 200cm					-
Pług do odsnieżania 200cm bez regulacji					-
montowany na tura					-
Pług do odsnieżania 200cm z regulacją mechaniczną					-
montowany na tura					-
Pług do odsnieżania 200cm z regulacją hydrauliczną					-
montowany na tura					-