

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/pielnik-obsypnik-3-0m-pop28-dziekan-puma-wzmocniony-p-111.html>



Pielnik - Obsypnik 3,0m POP28 Dziekan Puma Wzmocniony

Opis produktu

Pielnik-obsypnik typu POT 16; POC 22 i POP 28 jest narzędziem przeznaczonym do prac pielęgnacyjnych przy obsypywaniu redlin ziemniaków, a po wymianie korpusów obsypników na gęsiostopki może pracować jako pielnik do upraw międzyrzędowych przy spulchnianiu gleby i niszczeniu chwastów. Pielnik - obsypnik jest przystosowany również do zawieszania na trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ) ciągnika.

Lp	Parametry	Typy pielników – obsypników			
		Jedn. miary	POT 16	POC 22	POP 28
1	Wymiary gabarytowe (w położenie robocze)				
	- długość	mm	1050	1050	1050
	- szerokość		1700	2300	2900
	- wysokość		1100	1100	1100
2	Masa pielnika	kg	110	145	180
3	Szerokość robocza	m	1,6	2,2	2,8
4	Głębokość robocza	mm	70 – 100	70 – 100	70 – 100
5	Liczba sekcji	szt.	3	4	5
6	Liczba gęsiostopek	szt.	3	4	5
7	Liczba zębów spulchniających w sekcji	szt.	2	2	2
8	Typ elementów roboczych w sekcji	-	Korpus obsypnika + 2 zęby	Korpus obsypnika + 2 zęby	Korpus obsypnika + 2 zęby
9	Podziałka sekcji w rzędzie	mm	Regulowana 625 - 750	Regulowana 625 - 750	Regulowana 625 - 750
10	Koło kopiujące	szt.	3	4	5
11	Prześwit transportowy	mm	300	300	300
12	Prędkość robocza	km/h	7 -10	7 -10	7 -10
13	Prędkość transportowa	km/h	do 15	do 15	do 15
14	Klasa ciągnika współpracującego	-	Klasy 0,6		
15	Liczba osób obsługi	szt.	1	1	1
16	Poziom hałasu pracującego pielnika nie przekracza	[dB]	70	70	70