

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rebak-walcowy-spalinowy-remet-rs-100-4-nozowy-13km-p-979.html>

Rębak walcowy spalinowy REMET RS-100 4-NOŻOWY 13KM

Cena brutto **8 230,00 zł**Cena netto **6 691,06 zł**

Opis produktu

Opis szczegółowy

Mobilny rębak walcowy **RS-100 STANDARD** wyposażony jest w silnik czterosuwowy o mocy 13KM. Rozdrabniacz przeznaczony jest do przerobu odpadów drewnianych oraz gałęzi o średnicy do **8 cm**. Przerobione drewno jest wydajnym i ekologicznym opałem, idealnie nadającym się do spalania we wszystkich typach kotłowni C.O.

Rębak w całości zaprojektowany i wykonany przez **REMET CNC TECHNOLOGY**. Konstrukcja spawana w pełni rozbierna, zapewniająca odpowiednią sztywność i trwałość. Mechanizm tnący wykonany precyzyjnie na centrach obróbkowych CNC, z jednego założenia, aby zapewnić odpowiednią jakość, dokładności oraz współosiowość co przekłada się na długą żywotność podzespołów jak i całego urządzenia. Noże mechanizmu tnącego wykonane są ze stali trudnościeralnej, gwarantującej długą i efektywną pracę maszyny.

Specyfikacja

- konstrukcja spawana (w pełni rozbierna)
- dodatkowy tylny wałek pod koło zamachowe/pasowe
- regulowany prześwit między nożowy
- hartowane indukcyjnie koła zębate
- długi rozkładany lej wrzutowy

Parametry silnika spalinowego LIFAN

Ilość noży tnących

Zbiornik paliwa pojemność

Zużycie paliwa

Rozruch

Maksymalna średnica cięcia gałęzi

Długość cięcia zrębki

Wydajność maksymalna

Szerokość wewnętrzna mechanizmu tnącego

Wykonanie noży tnących

Grubość noży

Średnica kół zębatach (hartowane indukcyjnie)

Lej wsadowy (wymiary)

Wymiary rębaka przy złożonym leju wsadowym dł/szer/wys

Koła

Waga

Zabezpieczenie awaryjne

Wał pod koło zamachowe

13 KM, 4-SUW, OHV**4 lub 6****3.8 l (E95)****2.1-3.3 l/h****ręczny****suche twarde drewno 60 mm****świeże miękkie drewno 80 mm****świeże twarde drewno 70 mm****układ 4 nożowy 9-18 cm****układ 6 nożowy 7-14 cm****6 m³/h****180 mm****Stal HARDOX typ 500****10 mm****180 mm****620/380 mm****130/80/160 cm****gumowe pneumatyczne****225 kg****wyłącznik grzybkowy****Ø35mm**