

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 11:18

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-tandem-n-221-6ton-p-258.html>



Rozrzutnik obornika CYNKOMET tandem N-221 6TON

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Kod producenta

N-221/4-3

Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI



Rozrzutnik N-221 6T o podwozu typu tandem jest zmodyfikowaną wersją rozrzutnika 8t, przy zachowaniu takiej samej skrzyni i ramy. Cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga o grubości 3mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Maszyna dedykowana wszystkim gospodarstwom rolnym poszukujących sprawdzonych, wydajnych i trwałych maszyn. Zawieszenie typu tandem – polecane szczególnie tam gdzie znaczenie ma maksymalne zmniejszenie nacisku na podłoże. Mocna zwarta konstrukcja wykonana z profili hutniczych gwarantuje stabilną i niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach. Czteropółkowy przenośnik podłogowy połączony z hydraulicznym napędem z regulacją prędkości posuwu gwarantuje precyzyjne rozrzucanie rozsiewanego materiału. Hydraulicznie unoszona ściana grodziowa, oddziela ładunek w skrzyni ładunkowej od adaptera rozrzutnika. Po zamontowaniu nadstaw wraz z tylną klapą hydrauliczną rozrzutnik pełni funkcję samowładawczej przyczepy objętościowej. Wszystkie rozrzutniki posiadają nowe kompletne koła.

Opcje adapterów rozrzucających:

A2HS - dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi

A4VS - cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi

BRAK
ZDJĘCIA



N221/4-3

BRAK
ZDJĘCIA



N221/3-3



- oświetlenie 12V
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa
- postojowy hamulec ręczny z korwą
- materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- dyszel obrotowy do łączenia z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm
- podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
- konstrukcja cynkowana ogniowo
- ocynkowany adapter
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- ściana grodziowa hydrauliczna
- ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
- wymienna podłoga z ocynkowanej ogniowo blachy płaskiej
- posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją

BRWAK ZWIĘCZA



- instalacja hamulcowa hydrauliczna
- nadstawy 750 mm z ścianą tylną otwieraną hydraulicznie
- deflektor
- koła 500/50-17/14PR
- WOM wał przegubowy

BRAK ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



N-221/3-3

N-221/4-3

DANE TECHNICZNE	ładowność	6000 kg	6000 kg
	masa własna	3280 kg	3210 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6320 mm	6490 mm
	szerokość	2410 mm	2410 mm
	wysokość	2520 mm	2590 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4460 x 2070 x 800 mm	4460 x 2070 x 800 mm
	pojemność ładunkowa	7,4m ³	7,4m ³
	wysokość podłogi od podłoża	1205 mm	1205 mm
	typ ogumienia	400/60-15,5	400/60-15,5
	rozstaw kół	1700 mm	1700 mm
	zawieszenie	resory	resoty
	prędkość transportowa / robocza	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	80 KM	80 KM
	typ adaptera rozrzucającego	A4VS	A2HS